



KARTA PRODUKTU SILKAL 93

AEROZOL – 300ml, 400ml

- ▶ nadaje się do smarowania linek, cięgien, łożysk ślizgowych, wiązań narciarskich, zamków i gwintów, maszyn do szycia, maszyn tkackich, materiałów obciążonych chemicznie lub cieplnie
- ▶ jest idealnym separatorem do powlekania form i matryc przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, żywic i gumy
- ▶ stosowany jako środek poślizgowy przy przeciąganiu drutów i kabli oraz przeciw przywieraniu odprysków podczas spawania
- ▶ w porównaniu z olejami mineralnymi Silkal 93 nie traci swoich właściwości użytkowych w temperaturze poniżej 0°C oraz powyżej 150°C, jest odporny na utlenianie także przy wyższych temperaturach
- ▶ chroni przed wodą i wilgocią materiały skórzane, chromowane, niklowane
- ▶ Silkal 93 odświeża i podkreśla głębię koloru glazury, kamieni mebli, nagrobków, powierzchni lakierowanych, elementów z tworzyw sztucznych (zderzaków samochodów, atrap, konsoli)
- ▶ dobry do pielęgnacji i konserwacji wyrobów gumowych
- ▶ przeciwdziała przymarzaniu gumowych uszczelek drzwiowych
- ▶ nie rozpylać na powierzchnię opon (możliwość poślizgu), przednich szyb i reflektorów pojazdów, na przedmioty o temperaturze powyżej 240°C

Środki bezpieczeństwa

Opakowanie ciśnieniowe. Chronić przed temperaturą powyżej 50°C i słońcem. Nie przekłuwać, nie wrzucać do ognia. W czasie pracy nie palić. Nie rozpylać w pobliżu ognia, na rozgrzane lub iskrzące przedmioty. Niebezpieczeństwo wybuchu par w małych, nie wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi. Chronić oczy – w przypadku zabrudzenia przemyć strumieniem wody. Olej nieszkodliwy fizjologicznie, obojętny dla skóry. Produkt posiada atest PZH.